

УЖЕ НА СКЛАДЕ

# СКЛАДСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ UFOS И UFOY

- UFOS — рассеиватель из закаленного стекла. Идеален для равномерного освещения больших производственных площадей и складов
- UFOY — линзы и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната (PC). Идеален для освещения узких складских и высокого монтажа



5700 K



100 лм/Вт



~200-265В



до 3 кВ



-40..+50°C



IP65



2 года

- Светоотдача 100 лм/Вт — снижает стоимость освещения в пересчете на люмен
- Диапазон напряжения 200-265 В — светильники устойчивы к просадкам и скачкам. Стойкость к импульсным перепадам напряжения — 3000 В. Коэффициент мощности >0.99
- Возможен подвесной или накладной монтаж, в том числе поворотный накладной
- Без пульсации + CRI>83 — меньше утомляемость, выше точность при работе с маркировкой, документами и сортировкой
- IP65 — надежный вариант для складов, зон погрузки, мастерских и производств
- SDCM<6 — более стабильный оттенок света между светильниками (аккуратнее выглядят линия и зона освещения). Белый цвет свечения 5700 K

# UFOS

100W



150W



200W



## Характеристики линейного светильника серии UFOS

Артикул	Материал корпуса / рассеивателя	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния, °	Диапазон рабочих напряжений, В	Способ монтажа
UFOS-100W/03	Алюминий / Стекло	520 x 80 x 34	100	10 000	110	190-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной
UFOS-150W/03	Алюминий / Стекло	776 x 80 x 34	150	15 000	110	190-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной
UFOS-200W/03	Алюминий / Стекло	1032 x 80 x 34	200	20 000	110	190-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной

# UFOY

100W



150W



200W



## Характеристики линейного светильника серии UFOY

Артикул	Материал корпуса / рассеивателя	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния, °	Диапазон рабочих напряжений, В	Способ монтажа
UFOY-100W/03	Алюминий / Поликарбонат	520 x 100 x 50	100	10 000	110/60	170-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной
UFOY-150W/03	Алюминий / Поликарбонат	776 x 100 x 50	150	15 000	110/60	170-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной
UFOY-200W/03	Алюминий / Поликарбонат	1032 x 100 x 50	200	20 000	110/60	170-265	Накладной, Накладной поворотный, Подвесной