



ПОДВОДКА ГИБКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ

ТУ28.14.20-001-34308301-2018

из гофрированной нержавеющей стали SUS304

Комплектация:

Подводка с накидными гайками (латунь) -1 шт.,
Фторопластовые прокладки Ф-4-2 шт.

Монтаж:

1. Придать подводке необходимую конфигурацию не допуская перегиба выше минимального радиуса (см. таблицу на обратной стороне).
2. Установить фторопластовые прокладки.
3. Осуществить монтаж с помощью рожкового или разводного ключа.

 промТех
ПСТ
Стандарт

Срок службы: 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации
3 года со дня продажи.

Произведено в России
scortbox@yandex.ru

Техническое описание

Диаметр накидной гайки, дюйм	1/2	3/4
Внутренний диаметр трубы, мм	12,4	16,5
Наружный диаметр трубы, мм	16,0	19,9
Температура эксплуатации, °С	-50° до 250°	
Гидравлическое рабочее давление, атм	16	
Минимальный радиус изгиба трубы вручную, мм	36	54

Гарантии производителя

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

-нарушения порядка монтажа изделия;

-наличия следов вмешательства в конструкцию изделия;

-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Внимание! Не допускается растягивать, сплющивать или перекручивать подводку в разных плоскостях. Не допускается изгибание подключенной подводки ближе 70 мм к накидной гайке.

Материал изготовления

Гофрированная труба - нержавеющая сталь SUS 304.

стопорное кольцо - нержавеющая сталь SUS 201,

накидные гайки-латунь ЛС-59-2, прокладки - фторопласт Ф-4.