



НАЗНАЧЕНИЕ

Клемма рычажная серии WTB-LTB (далее - клемма) предназначена для соединения одножильных и многожильных медных проводников без использования инструмента в электрических сетях переменного и постоянного тока. Клемма допускает многократное присоединение и отсоединение проводников. Клемма соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011. По своим характеристикам клеммы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60998-1-2017.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клемный рычажный зажим серии WTB-LTB в сборе.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж соединений с помощью клеммы должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** Производить монтаж (демонтаж) соединений проводников, находящихся под напряжением.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж соединения: концы проводников, подлежащие соединению с помощью клеммы, освободить от изоляции на длине 16-18 мм. Длина сѐма изоляции соответствует длине выемки на нижней части корпуса. Перевести соответствующий рычаг клеммы в верхнее положение. Вставить проводник до упора в соответствующее гнездо клеммы. Перевести рычаг в нижнее положение. Демонтаж соединения: перевести соответствующий рычаг в верхнее положение. Вынуть проводник из соответствующего гнезда клеммы. Перевести рычаг в нижнее положение. Для измерения напряжения (потенциала), присутствующего на клемме, использовать гнездо, расположенное на верхней части корпуса и обозначенное надписью «Test».

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Клеммы являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых требований по утилизации клеммы нет. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение клеммы должны происходить при температуре окружающей среды от –10 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка клеммы должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на клемму и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продававшую соединитель до истечения гарантийного срока. Возврат и замена соединителя производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	WTB-LTB/212	WTB-LTB/213	WTB-LTB/214	WTB-LTB/215	WTB-LTB/218	WTB-LTB/2-2	WTB-LTB/2-3	WTB-LTB/2-4	WTB-LTB/2-5	WTB-LTB/412	WTB-LTB/413	WTB-LTB/414	WTB-LTB/415	WTB-LTB/422-G	WTB-LTB/422-T	WTB-LTB/622-G	WTB-LTB/633-G	WTB-LTB/933-G
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	250	250	250	250	250	250	250	250	250	450	450	450	450	250	250	250	250	250
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальный ток нагрузки, А	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Номинальное поперечное сечение проводников, мм²	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4
Количество вводов	2	3	4	5	8	2	3	4	5	2	3	4	5	2	2	2	3	3
Количество выводов	-	-	-	-	-	2	3	4	5	-	-	-	-	4	4	6	6	9
Тип зажима	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный	Рычажный
Материал корпуса	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС
Материал контактной части	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
Габариты, мм	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	21х13х14	20х13х10	20х19х10	20х24х10	20х30х10	39х24х15	39х34х15	39х23х15	39х33х15	39х48х15
Класс защиты	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2
Диапазон рабочих температур, С°	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40
Срок службы, лет	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Гарантия не распространяется на соединители, повреждённые в результате:

- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай.) Уполномоченное изготовителем лицо/импортер: ООО «Вольта», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

КZ WTB-LTB СЕРИАЛЫ ТЕРМИНАЛ ТҰТҚАЛАРЫ

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

WTB - LTB сериялы тұтқалы терминал (бұдан әрі-терминал) айнымалы және тұрақты тоқтың электр желілерінде құралды пайдаланбай бір ядролы және көп ядролы мыс өткізгіштерді қосуға арналған. Терминал өткізгіштерді бірнеше рет қосуға және ажыратуға мүмкіндік береді. Терминал КО ТР 004/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Олардың сипаттамалары бойынша терминалдар ГОСТ IEC 60998-1-2017 талаптарына сәйкес келеді.

ЖИНАҚТАУ

WTB - LTB сериялы терминал тұтқасы жинағы

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Терминалдың көмегімен қосылыстарды монтаждауды» тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына «және» тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі салааралық Қағидаларға (қауіпсіздік қағидаларына) « сәйкес ІІІ-ден 1000 В-қа дейін төмен емес электр қауіпсіздігі жөніндегі топты бере отырып оқытудан өткен білікті персонал жүргізуі тиіс. Тыйым салынады Кернеудегі өткізгіштердің қосылыстарын монтаждауды (бөлшектеуді) жүргізу.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Қосылымды орнату: терминал арқылы қосылатын өткізгіштердің ұштары 16-18 мм ұзындықтағы оқшаулаудан босатылады.оқшаулауды алу ұзындығы корпустың төменгі бөлігіндегі ойықтың ұзындығына сәйкес келеді. Тиісті терминал тұтқасын жоғарғы күйге аударыңыз. Өткізгішті тиісті терминал ұясына дейін салыңыз. Тұтқаны төменгі күйге аударыңыз. Байланысты бөлшектеу: тиісті тұтқаны жоғарғы күйге ауыстырыңыз. Өткізгішті тиісті терминал ұясынан алыңыз. Тұтқаны төменгі күйге аударыңыз. Терминалдағы кернеуді (потенциалды) өлшеу үшін корпустың жоғарғы жағында орналасқан және «сынақ» деп белгіленген Розетканы қолданыңыз.

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ

Мақала	WTB-LTB/212	WTB-LTB/213	WTB-LTB/214	WTB-LTB/215	WTB-LTB/218	WTB-LTB/2-2	WTB-LTB/2-3	WTB-LTB/2-4	WTB-LTB/2-5	WTB-LTB/412	WTB-LTB/413	WTB-LTB/414	WTB-LTB/415	WTB-LTB/422-G	WTB-LTB/422-T	WTB-LTB/622-G	WTB-LTB/633-G	WTB-LTB/933-G
Номиналды (нормаланған) кернеу, В	250	250	250	250	250	250	250	250	250	450	450	450	450	250	250	250	250	250
Жиілік, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номиналды жүктеме тогы, А	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Өткізгіштердің номиналды келденең қимасы, мм2	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4	0,5 ~ 4
Кіріс саны	2	3	4	5	8	2	3	4	5	2	3	4	5	2	2	2	3	3
Қорытынды саны	-	-	-	-	-	2	3	4	5	-	-	-	-	4	6	4	6	9
Қысқыш түрі	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг	Рычаг
Корпус материалы	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Полиамид / РА	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС	Поликарбонат / РС
Байланыс бөлігінің материалы	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс	Мыс
Өлшемдері, мм	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	21x13x14	20x13x10	20x19x10	20x24x10	20x30x10	39x24x15	39x34x15	39x23x15	39x33x15	39x48x15
Қорғау класы	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Климаттық орындау	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2	У2
Жұмыс температурасының диапазоны, c°	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40	-45..+40
Қызмет мерзімі, жылдар	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Терминалдар дайын өнім болып табылады және жөндеуге жатпайды.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Терминалды жоюға арнайы талаптар жоқ. Полиэтиленді орау: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор-4 PELD, орау қорабы: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Терминалды тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы -10-дан +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда жүргізілуі керек. Терминалды сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. Тасымалдау және сақтау процесінде терминалға және оның қаптамасына мұнай өнімдеріне, агрессивті заттар мен ортаға, сондай-ақ механикалық жүктемелерге әсер етуге жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды.Өнімді зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі пайдалану сәтіне дейін, 2 жылдан аспайды. Өнімді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкел соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тек толық қаптама, толық жиынтық және механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:

- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- ммеханикалық әсер және басқа зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығының бұзылуы жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.

Ескөртпе: өндіруші бұйымның конструкциясына және жинақталуына кез келген уақытта және алдын ала ескөртсіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан - Өндіріс айы; екінші екі Сан - өндіріс жылы).


СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. ЕАС Белгісі.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Ningbo YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Минггуан жолы, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай.) Өндіруші уәкілеттік берген тұлға / импорттаушы: «Вольта» ЖШҚ, 197198, Санкт-Петербург қ., ішкі.тер.Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй. 60-Н, 14-кеңсе. Өндіруші конструкцияға (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтыққа тұтынушылық қасиеттерін Елеулі өзгертусіз, алдын ала ескөртсіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабаны