

SONNEN® RU/BY

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЕСКОНТАКТНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР
NIT-2

Модель изготовления GP-300

www.sonnen.me

арт. 630829

Сфера применения

Бесконтактный инфракрасный термометр может использоваться для измерения температуры различных объектов, поверхностей, тел. Может использоваться как в быту, так и в любой организации. Не является медицинским изделием.

Особенности

- При использовании в температурной измерительной среде, что позволяет использовать термометр в различных условиях.
- Инфракрасный зонд имеет повышенные характеристики: более точное измерение.
- Для режима измерения температуры поверхности объектов и температуры тела.
- Точность измерения: высокая температура.
- Автоматически сохраняет 32 измерения температуры.
- Большой ЖК-дисплей, высокая яркость, прозрачная подсветка, четкость изображения.
- Встроенная память для хранения измерений температуры – по Цельсию (°C) и Фаренгейту (°F).
- Автоматическое включение (время 30 секунд бездействия), экономия заряда батареи.
- Простой и понятный режим работы.

Техническое описание

Принцип действия бесконтактного инфракрасного термометра основан на измерении излучения инфракрасного излучения от объекта в инфракрасной части спектра и последующем преобразовании измеренного значения в величину температурного излучения.

Информационный сенсор

ЖК-дисплей

Кнопка выбора/настройки режима

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Дистанция измерения	3см – 5см
Точность измерения	Измерение температуры объектов/поверхностей: 0°C – 100°C (32°F – 212°F) Измерение температуры человека: 32°C – 42,9°C (93,2°F – 109,2°F)
Диапазон измеряемых температур	Измерение температуры человека: 32°C – 42,9°C (93,2°F – 109,2°F) Измерение температуры объектов/поверхностей: 0°C – 100°C (32°F – 212°F)
Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды для корректной работы устройства	16°C – 32°C (61°F – 90°F) RH<85% (в условиях отсутствия конденсации)
Рекомендуемая температура хранения	-10°C – 55°C (14°F – 131°F) RH<85% (в условиях отсутствия конденсации)
Питание	2 шт. батареи AAA (рекомендованы: R03, R03, 1500 mAh) (подключение батарейки: 1, 5 В ВНИМАНИЕ!) Встроенная батарея не входит в комплект
Состояние зарядки батареи	Измерение низкого заряда
Память	Сохранение в памяти 32 последних измерений
Единицы измерения	Градусы Цельсия (°C) Градусы Фаренгейта (°F)
Автоматическое выключение	Термометр автоматически выключается после 30 секунд бездействия
Габариты изделия	43 x 95 x 145мм(ширина x высота x глубина)
Вес	106г

Инструкция по использованию

Обозначения символов дисплея

Индикация зарядки батареи	Индикация низкого заряда батареи	Батарея разряжена и работает от аккумулятора. Рекомендуется заменить батарею. Батарея сильно разряжена и может не полностью функционировать. Рекомендуется заменить или зарядить батарею.
Звуковой сигнал	Индикация звукового сигнала	Звуковой сигнал выключен
Режим измерения температуры	Body temp	Режим измерения температуры тела человека
Единицы измерения температуры	°C	Градусы Цельсия
Единицы измерения температуры	°F	Градусы Фаренгейта
Величина показаний	8888.8	Индикация значения измеренной температуры
Индикация памяти	100	Индикация порядкового номера памяти

Панель управления

ЖК-дисплей

Кнопка настройки функций

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Таблица меню настроек

Для входа в режим настроек необходимо нажать кнопку SET в течение 5 секунд.

Кнопка Set	Кнопка «+»	Кнопка «-»
F1 Единица измерения температуры	°C	°F
F2 Изменение температурного порога для запуска сигнала тревоги	Поставить порог	Поставить порог
F3 Дополнительно: режим звукового сигнала	Вкл.	Вкл.
F4 Дополнительно: режим звукового сигнала	Вкл.	Вкл.
F5 Дополнительно: режим звукового сигнала	Вкл.	Вкл.

Воспроизведение значений измеренной температуры, сохраненных в ячейках памяти

В состоянии загрузки нажмите кнопку «+» или «-». На ЖК-дисплее отобразятся последние сохраненные значения. Нажмите кнопку «+» или «-» для переключения между ячейками памяти. Нажмите кнопку «+» или «-» для переключения между ячейками памяти. Нажмите кнопку «+» или «-» для переключения между ячейками памяти.

Время 30 секунд бездействия



SONNEN® KZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕП
НҰСҚАУЛЫҚ



БАЙЛАНЫСЫЗ ИНФРАҚЫЗЫЛ
ТЕРМОМЕТР
NIT-2

Өндiрушiлiк моделi GP-300

www.sonnen.me

арт. 630829

Қолдану ақы

Бесконтактный инфракрасный термометр может использоваться для измерения температуры различных объектов, поверхностей, тел. Может использоваться как в быту, так и в любой организации. Не является медицинским изделием.

Ерекшеліктері

- При использовании в температурной измерительной среде, что позволяет использовать термометр в различных условиях.
- Инфракрасный зонд имеет повышенные характеристики: более точное измерение.
- Для режима измерения температуры поверхности объектов и температуры тела.
- Точность измерения: высокая температура.
- Автоматически сохраняет 32 измерения температуры.
- Большой ЖК-дисплей, высокая яркость, прозрачная подсветка, четкость изображения.
- Встроенная память для хранения измерений температуры – по Цельсию (°C) и Фаренгейту (°F).
- Автоматическое включение (время 30 секунд бездействия), экономия заряда батареи.
- Простой и понятный режим работы.

Техникалық сипаттамасы / сипаттамалары

Принцип действия бесконтактного инфракрасного термометра основан на измерении излучения инфракрасного излучения от объекта в инфракрасной части спектра и последующем преобразовании измеренного значения в величину температурного излучения.

Информационный сенсор

ЖК-дисплей

Кнопка выбора/настройки режима

Кнопка «+»