

ERGOOIL® HYDRAULIC GOLD HVLP 46

Всесезонное минеральное гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL HYDRAULIC GOLD HVLP 46 — всесезонное гидравлическое масло на минеральной основе. Рекомендовано для использования в оборудовании работающем с большими колебаниями температуры окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL HYDRAULIC GOLD HVLP 46 рекомендуются для гидравлического оборудования мобильных средств, работающих в тяжёлых условиях и требующих масла с улучшенными антиокислительными и вязкостно-температурными свойствами. Специально разработаны для использования в гидравлических системах и сооружениях, снабжёнными всеми типами гидравлических насосов, в том числе лопастными гидронасосами, и зубчатыми поршневыми гидравлическими приводами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокой стойкостью к окислению;
Отличные противоизносные свойства;
Хорошие антипенные свойства и быстрое отделение вовлеченного воздуха;
Полная совместимость со всеми уплотнительными материалами

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN51524 Часть 3 (HVLP); ISO11158 HV; ASTM D6158 (HV); AFNOR NFE 48-603 HV; AIST 126/127; GMLS-2; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers 35VQ25/M-2950-S/I-286-S; Bosch Rexroth RE 90220; US Steel 127; China GB 111118.1-2011 (HV); SEB 181222

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Класс вязкости ISO	46
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	48,3
Индекс вязкости	150
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	-42
Плотность при 20°C, г/см ³	0,871
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	0,3
Коррозионное воздействие на пластинку из меди при температуре 100 °C в течение 3 часов, баллы, не более	1a

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной и может быть изменена без уведомления в соответствии с требованиями спецификации ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС ГРУПП".