

ERGOOIL® REGAL PREMIUM 10W-40 CI-4/SL

Полностью синтетическое моторное масло ACEA E7 для высоконагруженных дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM 10W-40 — универсальное синтетическое моторное масло для смешанного автопарка. Разработано с учетом передовых технологий и многофункционального пакета присадок с технологией Ultimate Strength Technology®.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM 10W-40 рекомендовано для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, рассчитанное на эксплуатацию с топливом различного качества и стандартные интервалы замены. Может применяться в бензиновых двигателях. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной, внедорожной, а также малой коммерческой техники. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -30°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальный продукт для использования в смешанных парках техники;
Предотвращает образование отложений на деталях двигателя;
Имеет высокую термическую стабильность;
Обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии;
Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами;
Обеспечивает надежную работу двигателя в течение всего срока эксплуатации

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEAE7; API CI-4/SL; MAN3275; MB228.3; MackEO-M Plus/EO-N; Renault TrucksRLD-2; CumminsCES 20077/78; Volvo VDS-3; ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 15 °C, г/см ³	0,864
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	96,21
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	14,47
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, сПа•с	5 543
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, сПа•с	22 756
Индекс вязкости	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Испаряемость по Noack, не более, %	9
Температура застывания, °C	-42
Щелочное число, мг КОН/гН/г	13,0
Сульфатная зольность, %	1,4