



ERGOOIL® DCT FS

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с двойным сцеплением (DSG/DCT)

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL DCT FS — полностью синтетическая жидкость, разработанная для коробок передач с двойным сцеплением (DSG/DCT). Обеспечивает оптимальную работу трансмиссии, эффективно предотвращая износ компонентов и обеспечивая долговечность системы. Благодаря технологии Ultimate Strength Technology®, эта жидкость способствует плавному переключению передач и поддерживает чистоту внутренних деталей, защищая их от коррозии и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL DCT FS разработано специально для коробок передач прямого переключения (DSG), производимых VAG. Оно идеально подходит для использования в различных 6-ступенчатых коробках передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift и 7-ступенчатая BMW Drivelogic, а также совместимо с другими аналогичными системами. Тем не менее, данное масло не рекомендуется для применения в коробках передач DSG с сухим сцеплением моделей VW OAM, 02M, 02Q и 02S.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично защищает трансмиссию при повышенных нагрузках;
- Эффективно предотвращает образование различных отложений;
- Обеспечивает быстрое и плавное переключение передач без рывков;
- Благодаря оптимизации работы трансмиссии, помогает снизить расход топлива;
- Специальная формула защищает детали трансмиссии от износа
- Отличная текучесть при низких температурах

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

BMWDCTF-1/1+/2/MTF LT-5; **CHRYSLER**68044345EA & GA; **FIAT**9.55550-HE2; **FORD** WSS-M2C936-A/M2C218-A1/M2C200-D2; **MB**236.21/236.25/239.21; **MITSUBISHI**Diaqueen SSTF-1; **NISSAN** R35 SPECIAL/999MP-6TRT00P; **PSA**9734 S2; **RENAULT**BOT450 EDC 6-Speed; **TOYOTA**JWS 2271; **VOLVO** 1161838/116839; **VW**G 052 182/052 513/052 529/055 529/060 726/070 726/TL 521 82

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,840
Вязкость кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	36,27
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	7,3
Индекс вязкости	175
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-45

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной и может быть изменена без уведомления в соответствии с требованиями спецификации ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС ГРУПП".