

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Металлические огнестойкие коробки серии SMB, IP66 для электропроводки  
товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»).**



**Произведено: ООО «КРОСС ЛИНК» (Россия)**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. Назначение

Металлические огнестойкие коробки - тип распределительные/ответвительные коробки серии SMB для электропроводки. Предназначены для декоративного оформления и защиты от механических повреждений, пыли и влаги (код IP66) мест соединения кабелей силовых и осветительных электрических сетей, напряжением до 1000В, сечением от 0,15 до 25 мм<sup>2</sup>. Коробки поставляются в комплекте с огнестойким керамическим клеммником, гарантирующим надежное соединение и сохранение работоспособности огнестойкого кабеля в условиях пожара.

## Конструкция огнестойких коробок

Корпус коробок выполнен методом гибки деталей, с последующей сваркой. Внутри коробки установлен керамический соединительный блок, устойчивый к воздействию высоких температур. Комплект коробки дополнен метизными изделиями в виде винтов для крепления крышки и шурупов монтажа коробки к несущему основанию. В комплекте с коробкой поставляются металлические герметичные кабельные вводы под кабель с внешним диаметром 14-25 мм. (в зависимости от типоразмера)

## Характеристики коробок

- Материал: сталь.
- Степень защиты от проникновения внутрь коробки в снаряженном виде IP 66 согласно по ГОСТ 14254-2015.
- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69: УХЛ категория размещения1÷2.
- Металлические герметичные кабельные вводы под кабель с внешним диаметром 14-25 мм (в зависимости от типоразмера)
- В коробках установлена анодированная шпилька для крепления клеммы заземления.

## Клеммные соединители

- Материал термостойкая керамика до 1200°С
- Тип – 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 полюсные
- Номинальное сечение провода – 0,15-25 мм<sup>2</sup>

## Комплект поставки

Наименование
Коробка металлическая с крышкой, цвет: RAL2003 (оранжевый).
Металлическая пластина для крепления керамических клеммников
Металлические гермовводы (количество и размер в зависимости от типоразмера и комплектации)
Керамическая клемма от 0,15-25 мм <sup>2</sup>
Винт М3х25
Провод заземления с наконечниками.
Винт М4х10
Шайба d 8 мм
Гайки М4, М5
MUD 5/30 (6/32) Дюбель универсальный металлический для газобетона малой плотности
Саморез 4,8/32-38 мм









56269	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 10P, (1,5-6 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56309	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 3P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56319	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 4P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56329	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 5P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56339	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 6P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56349	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 8P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56359	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 9P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56369	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 10P, (1,5-10 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56409	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. Гермоввода 18-25мм, IP66, 3P, (2,5-16 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56419	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. Гермоввода 18-25мм, IP66, 4P, (2,5-16 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56429	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 5P, (2,5-16 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56439	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 6P, (2,5-16 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56449	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 8P, (2,5-16 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56509	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 3P, (2,5-25 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56519	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 4P, (2,5-25 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт
56529	SMB165 Коробка металлическая, огн. Е-110,о/п 164x164x65, 6 метал. гермоввода 18-25мм, IP66, 5P, (2,5-25 мм <sup>2</sup> ), цвет оранже. Экопласт

### **Упаковка**

Гофрокороб.

### **Условия хранения и транспортировки**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и сертифицировано в соответствии с нормами, принятыми на территории РФ. Хранить в сухом теплом месте.

#### **Гарантии**

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:

- название организации и Ф.И.О. ответственного лица
- фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
- название и адрес организации, производившей монтаж
- краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
- краткое описание дефекта
- копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены - фотографию дефектного изделия

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)

3. Акт о дефекте.