




КВТ 1,14кВ 1600А-2500А

контакторы вакуумные

Контакторы КВТ-1,14 открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устройства, предназначены для использования в пускателях, станциях управления, для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приёмников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами с тяжёлым режимом работы в цепи переменного тока 50-60Гц, напряжением до 1140В.



-  **высокое быстродействие**
-  **максимальная пожаро- и взрывобезопасность**
-  **низкий уровень шумов во время эксплуатации**
-  **высокий коммутационный и энергетический ресурс**
-  **высокая кратковременная нагрузочная способность для тяжелых пусков**
-  **напряжение управления как переменное, так и постоянное без преобладания полярности**
-  **отсутствие открытой электрической дуги и продуктов горения**

Номинальный рабочий ток I_n , А		1600	2000	2500
Номинальное напряжение, В	главная цепь		до 1140	
	вспом. цепь		до 380	
	цепь управления		110, 220, 380 (AC / DC)	
Номинальный ток отключения I_{cs} , кА			10	
Износостойкость, циклов ВО	коммутационная		300 000 (AC-3)	
	механическая		6 000 (AC-4)	
Дополнительные контакты			4з+3р	
Количество полюсов			3	
Расстояние между разомкнутыми контактами главной цепи, мм			3,0±0,3	
Режим работы			продолжительный; прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный	
Собственное время включения, мс			не более 80	
Собственное время отключения, мс			не более 100	
Степень защиты			IP00	
Климатическое исполнение и категория размещения			У3	