

КАСКА ЗАЩИТНАЯ •
«Ай Прайм ЭКСПЕРТ»



«Ай-Прайм Эксперт», арт. КАС-061

- Материал корпуса: ПП (полипропилен);
- Боковые адаптеры для крепления наушников и щитков;
- Наличие вентиляционных отверстий;
- Амортизация: 50 Дж;
- Огнестойкость;
- Температурный диапазон: -50°C...+50°C;
- Устойчивость к боковой деформации: БД;
- Устойчивость к брызгам металла: БМ;
- Устойчивость к химическим средам: ХИМ.СТ.;
- Механическая прочность: 80 Дж;
- Подбородочный ремень с 2 или 4 точками крепления и поворотным фастексом;
- Облегченное оголовье с текстильными лентами и 8 точками крепления;
- Регулировка наклона и глубины посадки;
- Сменная триплированная лента из гипоаллергенного материала;
- Плавная регулировка храповым механизмом с эластичной вставкой;
- Диапазон размеров: 52-62 см;
- Срок хранения: 8 лет;
- Срок эксплуатации: 5 лет.

КАСКА ЗАЩИТНАЯ •
«Ай Прайм СТАНДАРТ»



«Ай-Прайм Стандарт», арт. КАС-062

- Материал корпуса: ПП (полипропилен);
- Боковые адаптеры для крепления наушников и щитков;
- Наличие вентиляционных отверстий;
- Амортизация: 50 Дж;
- Огнестойкость;
- Температурный диапазон: -50°C...+50°C;
- Устойчивость к боковой деформации: БД;
- Устойчивость к брызгам металла: БМ;
- Устойчивость к химическим средам: ХИМ.СТ.;
- Механическая прочность: 80 Дж;
- Подбородочный ремень с 2 или 4 точками крепления и поворотным фастексом;
- Облегченное оголовье с текстильными лентами и 8 точками крепления;
- Регулировка наклона и глубины посадки;
- Сменная триплированная лента из гипоаллергенного материала;
- Плавная регулировка кнопочным механизмом;
- Диапазон размеров: 52-62 см;
- Срок хранения: 8 лет;
- Срок эксплуатации: 5 лет.

КАСКА ЗАЩИТНАЯ •
«Ай Прайм КЛАССИК»



«Ай-Прайм Классик», арт. КАС-063

- Материал корпуса: ПП (полипропилен);
- Боковые адаптеры для крепления наушников и щитков;
- Наличие вентиляционных отверстий;
- Амортизация: 50 Дж;
- Огнестойкость;
- Температурный диапазон: -40°C...+50°C;
- Устойчивость к боковой деформации: БД;
- Устойчивость к брызгам металла: БМ;
- Устойчивость к химическим средам: ХИМ.СТ.;
- Механическая прочность: 80 Дж;
- Подбородочный ремень с 2 или 4 точками крепления и поворотным фастексом;
- Оголовье с лентами из ПНД (полиэтилен низкого давления) и 8 точками крепления;
- Регулировка глубины посадки;
- Сменная триплированная лента из гипоаллергенного материала;
- Плавная регулировка кнопочным механизмом;
- Диапазон размеров: 52-62 см;
- Срок хранения: 8 лет;
- Срок эксплуатации: 5 лет.

www.elanplast.ru



ЕЛАН ПЛАСТ™

НОВЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ



ЖЕЛТЫЙ



ЗЕЛЕНЫЙ



КРАСНЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ



СИНИЙ



БЕЛЫЙ

ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012, ГОСТ 12.4.128-83



140560, Московская область,
г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, д.60
телефоны: 8 (800) 600-30-59
звонок по России бесплатный
+7 (495) 445-00-64, +7 (495) 621-04-97
www.elanplast.ru, E-mail: info@elanplast.ru

Изготовитель: