

ERGOOIL® Blue PRO + Power

Литиево-кальцевая смазка многоцелевого назначения

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL Blue Pro + Power — многофункциональная смазка (EP-2) синего цвета, изготовленная на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел с высоким индексом вязкости, загущенных литиево-кальцевым мылом с композицией противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок. Гарантирует работоспособность в широком диапазоне температур от -40°C до +130°C с кратковременным повышением до +150°C в непосредственном контакте с водой и в условиях высокой влажности. Обеспечивает эффективную защиту деталей от износа и коррозии даже при высоких нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL Blue Pro + Power предназначена для использования в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Она особенно подходит для использования в узлах шасси грузовых автомобилей и спецтехники, а также в подшипниках и направляющих промышленного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная защита смазываемых деталей от коррозии;
Высокое сопротивление износу;
Широкий диапазон рабочих температур;
Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями;
Хорошая адгезия к металлам;
Обеспечивает хорошую прокачиваемость даже при низких температурах;
Подходит для обеспечения работы в условиях повышенной влажности и вибрации

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Класс NLGI	2
Внешний вид	однородная масса синего цвета
Загуститель	литиево-кальцевое мыло
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C... +130°C
Температура каплепадения, °C	180
Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием (60 дв. ударов), в пределах	265-295
Вязкость базового масла, сСт при 40°C	180
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	12
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Смазывающие свойства на ЧШМ, (20±5) °C, 196 Н:	
— нагрузка сваривания, Н	2 500
— диаметр пятна износа	0,6