

# ГЕРМЕТИК GRAND LINE PROFESSIONAL КРОВЕЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ 280 МЛ



RAL 3005 Винно-красный	RAL 7024 Графит	RAL 8017 Коричневый	RR32 Серо-коричневый	RAL 9003 Белый	RAL 9005 Черный	Прозрачный
---------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:**

СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК GRAND LINE PROFESSIONAL с широким температурным диапазоном, не имеет резкого запаха и химически нейтральный.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для герметизации строительных элементов и конструкций из бетона, древесины, металлов и пластмасс, герметизация швов, подверженных воздействию повышенной влажности (санитарное применение).

**ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Адгезия		отсутствует к EPDM резине
Основа		силикон
Время отверждения (при темп. 23°C / 50% отн. влажности)	мм/сутки	2-3
Рабочие температуры эксплуатации	°C	от -40 до +100
Температура применения	°C	от +5 до +40
Устойчивость к ультрафиолету		да
Модуль 100% удлинения (ISO 8339)	МПа	0,24 - 0,34
Удлинение на разрыв (ISO 8339)	%	150 ± 50
Твердость по Шору A (ISO 868)		18 ± 2
Цвет	кН/м <sup>2</sup>	3005, 7024, 8017, RR32, 9003, 9005, Прозрачный

**ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:**

СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК GRAND LINE PROFESSIONAL применяется при температуре от +5°C до +40°C.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в закрытой упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 18 месяцев с даты производства.