



Монтажная колодка для промежуточных реле DELTAKIP™
Тип: DK-PYF-022BE, DK-PYF-023BE, DK-PYF-122BE, DK-PYF-123BE, DK-PYF-044BE, DK-PYF-144BE
Паспорт

ООО "Дельта-КИП"

DK-PYF.v2024-09-01

1. Общие указания

1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками монтажных колодок для промежуточных реле типа DK-PYF-022BE, DK-PYF-023BE, DK-PYF-122BE, DK-PYF-123BE, DK-PYF-044BE, DK-PYF-144BE (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.

1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия


2.1 Монтажные колодки для промежуточных реле типа DK-PYF-022BE, DK-PYF-023BE, DK-PYF-122BE, DK-PYF-123BE, DK-PYF-044BE, DK-PYF-144BE

2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Описание
DK-PYF-022BE/2	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-022BE/2 LED24V DC	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, LED-индикатор, цвет черный
DK-PYF-022BE/2 LED220V AC	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, LED-индикатор, цвет черный
DK-PYF-022BE/2BL	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет синий
DK-PYF-023BE/2	2-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-022BE/3	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-022BE/3BL	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет синий
DK-PYF-023BE/3	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-023BE/3BL	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет синий
DK-PYF-044BE/2	2-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-044BE/2 BL	2-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет синий
DK-PYF-044BE/3	3-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-044BE/3BL	3-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, винтовые зажимы, цвет синий
DK-PYF-122BE/3	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, безвинтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-123BE/3	3-ярусная, для реле с 2 переключающими контактами, безвинтовые зажимы, цвет черный
DK-PYF-144BE/3	3-ярусная, для реле с 4 переключающими контактами, безвинтовые зажимы, цвет черный

2.3 Расшифровка наименования модели

DK-PYF-1 1 1BE/3. 24DC. 24DC



Способ присоединения: 0- Винтовое

1- Push-in

2- Самозажим

Количество переключающих контактов

Номер модели монтажной колодки

Количества ярусов монтажной колодки

Номинальное входное напряжение

Номинальное выходное напряжение

3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: «CLION ELECTRIC CO., LTD»

3.2 Адрес изготовителя Китай, ROOM 1402, WEST TOWER, YUKUN SQUARE, NO.1001, JIANGXI ROAD, CAO'E STREET, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA/

4. Назначение и область применения

4.1 Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.

4.2 Изделия используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение
Номинальный ток	12 A
Номинальное напряжение	300 VAC
Электрическая прочность изоляции	1200 VAC
Сечение подключаемого проводника	0.5...2.5 mm ² – DK-PYF-022/023; DK-PYF-044BE/2 0.5...1.5 mm ² – DK-PYF-122BE/3; DK-PYF-144BE/3
Тип зажимов	Винтовые – DK-PYF-022/023/044 Пружинное – DK-PYF-122/123/144
Температура эксплуатации	-20...+85°C
Масса	≤ 90 г

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности

и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.

6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.

6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.

7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
--------------	------------

Монтажная колодка для промежуточных реле типа DK-PYF-022BE, DK-PYF-023BE, DK-PYF-122BE, DK-PYF-123BE, DK-PYF-044BE, DK-PYF-144BE	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

*- паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Свидетельство о приёмке

9.1 Монтажная колодка для промежуточных реле DELTAKIP™ тип DK-PYF-022BE, DK-PYF-023BE, DK-PYF-122BE, DK-PYF-123BE, DK-PYF-044BE, DK-PYF-144BE соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.PA06.B.26290/24 от 26.07.2024, действует по 18.07.2029.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

постоянно периодически

Проявление неисправности

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20 ____ » г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Усольская д. 47к1

Тел. 8 (800) 301-27-14

- Авторизованные региональные сервисные центры ООО "Дельта-КИП":

Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.27. Тел. +7(8352)62-02-42

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.5. Тел. +7(8342) 33-36-66

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 28А, пом. 1-Н. Тел. +7 (812) 205-99-00

г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 2, стр. 2, 2 эт., пом.1. Тел. +7(495)295-20-02

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Назарбаева, д.41. Тел. +7(843)248-56-65

г. Нижний Новгород, ул. Усольская д. 47к1 Тел. 8 (800) 301-27-14

Юридический адрес: 606000, Нижегородская область, г.о. Город Дзержинск, г Дзержинск, б-р Победы, д. 9, кв. 10

Фактический адрес: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д.47к1

Адрес для почтовых отправлений: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Усольская д. 47к1