



JETA SAFETY

ООО «АВТОГРАФ СЕЙФТИ»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)



## Техническая информация

### Наушники противошумные JETA SAFETY

**Артикул:** JEM-603

**Модель:** Dynamic 27 дБ

Средства индивидуальной защиты органа слуха: Наушники противошумные

Могут поставляться в разобранном виде: оголовье наушников (1 штука) + чашки наушников (1 пара)



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Акустическая эффективность (SNR)	27 дБ
AS/NZS 1270:2002	Class 5
Материал оголовья	АБС-пластик, полиоксиметилен, ПВХ, полиуретан
Тип оголовья	пластик, гибкое
Наполнитель звукоизоляторов	вспененный полиуретан

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: GUANGZHOU J&Y SAFETY PRODUCTS MANUFACTURER CO., LTD. Юр. адрес: No.5, Yongle Road, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 510880, Китай.

#### ОПИСАНИЕ

Наушники необходимы для защиты слуха от регулярного воздействия шумов со звуковым давлением 80-110 дБ

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 3010181010000000723; **БИК:** 044030723



JETA SAFETY

ООО «АВТОГРАФ СЕЙФТИ»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)

---

Преимущества:

- Объемные и прочные чашки
- Мягкие подушечки
- Гибкое оголовье
- Оптимальная посадка и минимальное давление
- Компактные, тонкие и легкие

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

## ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -20°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Следите за тем, чтобы уплотнительные прокладки во время хранения не сжимались.

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

---

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 3010181010000000723; **БИК:** 044030723