



1 января 2024 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ JETA SAFETY

Артикулы и модели: JN-265 Altant Comfort, JN-065 Altant Comfort, JN-269 Atlant, JN-069 Atlant

Защитные трикотажные промышленные перчатки с полным нитриловым покрытием

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Параметр/артикул | JN-065 | JN-069 | JN-265 | JN-269 |
|--------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|
| Материал основы | 95% хлопок, 5% спандекс | 100% хлопок | 95% хлопок, 5% спандекс | 100% хлопок |
| Покрытие | нитрил | | | |
| Манжета | вязаная | крага | вязаная | крага |
| Размеры | L, XL, XXL | | | |
| Соответствие стандартам | EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420: 2020 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 407:2020 EN ISO 374-1:2016 EN 1149-5:2018 | | | |
| Уровень защиты по EN 388 | 4121B | 4121B | 4221B | 4221B |
| Уровень защиты по EN 407 | X1XXXX | | | |
| Защитные свойства | Ми Мп К80 Щ40 Нм Нс Вн Тп 400 (250°C) Эс | | | |
| Цвет | синий | | | |

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"JIANGSU TONSUN SAFETY PRODUCTS CO.,LTD". Адрес: A2#512, No.777 Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, Китай.

ОПИСАНИЕ

Маслобензоустойчивое защитное покрытие из нитрила для более высоких нагрузок. Джерсовая основа из 100% хлопка. Высокое сопротивление изнашиванию. Оптимальный комфорт и эластичность. Очень удобные и практичные перчатки для грубой, тяжелой работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для тяжелой механической защиты рук при выполнении любых механических и общехозяйственных работ.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.