



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
MODERN
 СТРУКТУРНОЕ
 ПЕРЛАМУТРОВОЕ
 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Эффект рельефной поверхности с приятными перламутровыми переливами.
- ✓ Антивандальное. Стойкое к мех. повреждениям.
- ✓ Скрывает неровности стен.
- ✓ Высокоукрывистое.
- ✓ Не требует защитного финишного покрытия.
- ✓ Легкое в нанесении.
- ✓ Долговечное.

Краткое описание	Высококачественное структурное перламутровое покрытие на основе акриловой дисперсии придаёт привлекательный вид интерьерам. Создаёт эффект рельефности с приятными перламутровыми переливами. Сочетает ярко выраженные эстетические свойства и надёжную защиту поверхности.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода, воск.
Цвет	серебро
Блеск	перламутровый
Область применения	Предназначено для окраски оштукатуренных, зашпаклеванных, гипсокартонных и других поверхностей, а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Тонкий перламутровый эффект рельефной поверхности придаст привлекательный вид интерьерам частных квартир, спальням, гостиным, детским и т.д. Также практическое в эксплуатации покрытие отлично подойдёт для помещений с интенсивными нагрузками: холлы, коридоры, прихожие, офисы, бизнес-центры и т.д.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Инструмент	Кельма, шпатель, кисть, валик, губка
Подготовка поверхности, нанесение	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Поверхность загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi. Затем, в зависимости от желаемого результата, нанести на поверхность грунт-краску Basecover, при необходимости заколерованную в цвет финишного покрытия, или грунтовку адгезионную Farbitex Profi. Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. В случае заморозки – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки.
Нанесение декоративного покрытия	Материал наносится тонкими слоями. Первый слой наносится кельмой или шпателем по всей поверхности. Через 6-8 часов на этапе создания рисунка нанести второй слой небольшими участками и, не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях. При работе в разных техниках можно использовать также морскую губку, структурный валик, декоративный тампон, кисти. По окончанию работ инструмент тщательно промыть водой.
Рекомендуемое количество слоев	не менее 2
Разбавление	Продукт готов к использованию, но при необходимости возможно разбавление водой, не более 5% от массы.
Расход	Средний расход на однослойное покрытие составляет 150-250мл/м². Расход покрытия варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и техники нанесения. Неровное, плохо подготовленное основание приводит к перерасходу материала.
Время высыхания	Время высыхания "до отлипа" - не более 3-4часов. Межслойная сушка при температуре (20±2)°C – 6-8 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание-24 часа. Стойкость к мытью достигается после отверждения покрытия через 5-7 дней.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца при соблюдении условий транспортирования и хранения. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Транспортирование и хранение	Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л, 2,5л, 4,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru