



## Дюбель-гвоздь GIGANT с выпуклым бортиком (гриб) 6x60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Дюбель 6x60 мм</b>	
Материал	полипропилен
Бортик	выпуклый
<b>Гвоздь-шуруп 3,8x65 мм</b>	
Материал	сталь С1022
Покрытие	цинк
Шлиц	крестообразный PZ 2
Тип головки	потайная
Резьба	упорного типа
Наконечник	острый, без захода резьбы
Твёрдость внутренняя	350 HV
Твёрдость поверхностная	500 HV

### Описание

**Наименование:** Дюбель-гвоздь Gigant с выпуклым бортиком

**Назначение:** Дюбель-гвоздь используется для монтажа нетяжёлых конструкций (оконные рамы, рейки, карнизы и др.) к полнотелым основаниям (бетон, строительный камень и др.).

### Адрес

249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2  
Тел.: +7(484) 399 61 84, e-mail: info@roofcom.ru  
Для писем: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 2039  
www.roofcom.ru

Контролер ОТК



Продукция сертифицирована.  
Сертификат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47281  
Срок действия с 09.02.2024 по 08.02.2027