



Технические характеристики:

- Корпус и крышка из стали
- Лицевая планка из высокопрочной оцинкованной стали.
- Ригели из высокопрочной оцинкованной стали .
- Реверсивная защелка из высокопрочной оцинкованной стали.
- Втулки для крепежных винтов, предотвращающие деформацию корпуса замка.
- Кронштейны вертикальных тяг из стали.
- В упаковке: 1 шт. или 5 шт. (заводская упаковка).

По заказу:

- Цилиндр европейского профиля.
- Защитные накладки для цилиндрооверии 06460; 06480; 06485.
- Внутренние накладки серии 06473.

Отделка:

- Цинк алюминий.

Дверь:


0 = любая

Цилиндр
заказывается
отдельно



ComFortlock

Типология	Описание	РИГЕЛИ						АРТИКУЛ	
		Кол-во	Выступ	MO	Кол-во оборотов	MO	Лиц. планка	Вход	Kg



- Ригель и защелка
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запирания
- Режим работы!:!
- Запирание с внутренней стороны
ригели приводятся в действие движением ручки вверх и/или ключом.

Открывание с внутренней стороны:
зашелкой с ручкой и/или ключом
ригели приводятся в действие
движением ручки вниз (функция
по выбору пользователя) и/или
ключом

Запирание с наружной стороны
ригели приводятся в действие
движением ручки вверх и/или
ключом

Открывание с наружной стороны:
зашелкой с ручкой и/или ключом
ригелями с ключом

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56835 28 0
4	28	2	85	35	67	2,700	5	1	56835 48 0

Тип
Разм.
Дверь
Отл.
Индивиду-
альная
Обработка