

# VECTROL



## Vectrol 10W40 SG/CD (Semi-synthetic motor oil)

### Описание продукта

Полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков, а также строительной и другой внедорожной техники. Рекомендовано для автомобилей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Отличается стабильностью энергосберегающих свойств и увеличенными интервалами замены. Гарантирует полную защиту двигателя в условиях повышенных скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы. Обладает отличными моющими свойствами, эффективно удаляет шлам и препятствует образованию отложений.

### Спецификация: API SG/CD

### Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,2
Индекс вязкости	152
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,871
Температура застывания, °С	Минус 38
Щелочное число, мг КОН/г	8,1
Сульфатная зольность, %	1,5

### Фасовка и артикулы

Масло моторное полусинтетическое Vectrol 10W40 API SG/CD выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3004), 4 л (арт. ve3003), 5 л (арт. ve3002) и металлических бочках 200 л (арт. ve3001).

### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.