

VECTROL



Vectrol 10W-40 Diesel CI-4

Полусинтетическое моторное масло
Semi-synthetic motor oil

Описание продукта

Полусинтетическое маловязкое моторное масло, предназначенное для дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники. Содержит современный комплекс присадок, надежно защищающий детали двигателя от износа и повреждений. Обеспечивает стабильную масляную плёнку при тяжелых условиях эксплуатации. Снижает расход топлива за счет уменьшения потерь на трение. Обладает улучшенными моющими и диспергирующими свойствами, гарантируют максимальную мощность за счёт высоких антифрикционных свойств.

Спецификация: SAE 10W-40, API CI-4/SL, ACEA E7/B3/A3

Физико-технические показатели

| | |
|--|----------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 15,1 |
| Индекс вязкости | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 222 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | 0,865 |
| Температура застывания, °С | Минус 38 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10,5 |
| Сульфатная зольность, % | 1,5 |

Фасовка и артикулы

Масло моторное полусинтетическое Vectrol 10W-40 Diesel CI-4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3148), 4 л (арт. ve3147), 5 л (арт. ve3146), 10 л (арт. ve3145), 20 л (арт. ve3144) и металлических бочках 200 л (арт. ve3143).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.