



# Гибкая подводка для смесителя гайка 1/2" - штуцер М10

## Комплектация:

Подводка из нержавеющей стали SUS304 -2 шт.,  
Силиконовые прокладки-2 шт.

## Монтаж:

1. Придать подводке необходимую форму не допуская перегиба выше минимального радиуса (см. таблицу на оборотной стороне).
2. Установить силиконовую прокладку.
3. Осуществить монтаж с помощью рожкового или разводного ключа.



**2 штуки**

Срок службы: 30 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации  
12 месяцев со дня продажи.

## Техническое описание

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Диаметр накидной гайки, дюйм  | 1/2        |
| Диаметр штуцера               | M10        |
| Диаметр трубы нар./вн., мм    | 12,4/9,5   |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 35         |
| Температура эксплуатации, °C  | 0° до 100° |
| Рабочее давление, атм         | 20         |

## Гарантии производителя

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения порядка монтажа изделия;
- наличия следов вмешательства в конструкцию изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

### Внимание!

Не допускается растягивать, сплющивать или перекручивать подводку в разных плоскостях.

Не допускается изгибание подключенной подводки ближе 50 мм к накидной гайке.

## Материал изготовления

Гофрированная труба, штуцеры, гайка - нержавеющая сталь SUS 304.

Прокладки - силикон сантехнический.

Уплотнители - EPDM.

**Произведено в России**

**ООО «СТАКОРТ»**

scortbox@yandex.ru