

ПОДВОДКА ГИБКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ

ТУ28.14.20-001-34308301-2018 из гофрированной нержавеющей стали SUS304

Комплектация:

Подводка с накидными гайками из нержавеющей стали SUS304 -1 шт.,
Силиконовые прокладки-2 шт.

Монтаж:

1. Придать подводке необходимую форму не допуская перегиба свыше минимального радиуса (см. таблицу на оборотной стороне).
2. Установить силиконовые прокладки.
3. Осуществить монтаж с помощью рожкового или разводного ключа.

Срок службы: 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации
3 года со дня продажи.

Произведено в России
scortbox@yandex.ru



Техническое описание

Диаметр накидной гайки, дюйм	1/2	3/4	1
Внутренний диаметр трубы, мм	12,4	16,5	21,5
Наружный диаметр трубы, мм	16,0	19,9	25,3
Температура эксплуатации, °С	0° до 130°		
Гидравлическое рабочее давление, атм	16		
Минимальный радиус изгиба трубы вручную, мм	36	54	60

Гарантии производителя

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения порядка монтажа изделия;
- наличия следов вмешательства в конструкцию изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Внимание!

Не допускается растягивать, сплющивать или перекручивать подводку в разных плоскостях.

Не допускается изгибание подключенной подводки ближе 70 мм к накидной гайке.

Материал изготовления

Гофрированная труба - нержавеющая сталь SUS 304,
стопорное кольцо - нержавеющая сталь SUS 201,
накидные гайки-сталь SUS 304 прокладки - силикон сантехнический.