

VECTROL



Vectrol И-40А Масло промышленное

Описание продукта

Универсальное промышленное минеральное масло с эффективными присадками для уменьшения износа. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков. Рекомендуется к применению в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Предотвращает коррозию и пенообразование, уменьшает износ и увеличивает устойчивость к нагрузкам, обладает отличной гидролитической устойчивостью.

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	68,5
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,88
Температура застывания, °С	Минус 18
Массовая доля серы, %	0,8
Кислотное число, мг КОН/г	0,02
Цвет, ед. ЦНТ, °С	2,0

Фасовка и артикулы

Масло промышленное Vectrol И-40А выпускается в полиэтиленовых канистрах 5 л (арт. ve3183), 10 л (арт. ve3182), 20 л (арт. ve3181), 30 л (арт. ve3180) и металлических бочках 50 л (арт. ve3179) и 200 л (арт. ve3178).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.