

Изготовитель: «Велл Электроникс Ко., ЛТД»
Адрес изготовителя: 33F, No.293, дорога ВенХуа, сектор 2, район Панчаю, юрод Нью Тайпей, Тайвань, Китай.

Импортер: ООО «ЮВИЛАЙТ», 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 16 тел.: +7 (495) 215-15-47, info@well.ru.com

Хранение: ЭЛН должна храниться в упаковке изготовителя в помещении при температуре от -20°C до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C).

Транспортировка: ЭЛН в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 30°C до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Утилизация: не выбрасывайте ЭЛН и её компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте ЭЛН согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов. Сделано на Тайване.

Гарантия на ЭЛН - 4 года. Срок эксплуатации ЭЛН - не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на расходные материалы (лампы, дроссель, стартеры и клеевые пластины).

Дата покупки _____ Подпись продавца _____ Модель _____

М.П.

С правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий по качеству и внешнему виду не имею

Подпись Покупателя _____

М.П.

Паспорт



Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ (ЭЛН)



1. Основные характеристики ЭЛН

- Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.
- Напряжение на внутренней сетке - 3800-4000 В.
- Проходящий ток - max 10 мА.
- Предохранитель - 2 А/250 В.

2. Описание

Принцип действия ловушки для летающих насекомых «WELL» основан на активном привлечении летающих насекомых тепловым излучением и светом определенной длины волны, которые излучают лампы, установленные в ловушку.

Гибель насекомых происходит при касании сетки внутри ловушки, на которую подается высокое напряжение порядка 3800-4000 вольт. Погибшее насекомое падает в лоток, установленный на дне ловушки. В случае использования ловушек с клеевой пластиной, насекомое прилипает к клеевой пластине и гибнет. Удаление насекомых происходит вместе с клеевой пластиной с последующей заменой на новую.

Ловушки действуют на мух, ос, мотыльков, моль и другие летающие насекомые. Излучение лампы абсолютно безвредно для человека и домашних животных.

Ловушки поставляются в двух вариантах исполнения корпуса: пластик, крашенный металл и нержавеющая сталь. Подбор ловушки производится по площади помещения, в котором она будет установлена.

Лампы, цепочка для подвеса и кабель (1,2-1,8 м) на все ловушки входят в комплект поставки.

3. Технические характеристики ловушек

Модель	Площадь	Описание	Тип крепления
Металл			
WE-102-215	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 52,4x37x9,1 см, 7 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-102-315	135 м²	УФ лампа 3x15Вт, 52,4x37x9,1 см, 7 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-103 black	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 49,8x29,8x9,2 см, 5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-103 white	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 49,8x29,8x9,2 см, 5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-105 white	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 52x30x8 см, 3,5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-150-2	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x13x33 см, 7 кг, высоковольтная сетка	Подвесная
WE-150-215	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x13x33 см, 7 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-200-2	120 м²	УФ лампа 2x20Вт, 62x13x37 см, 8 кг, высоковольтная сетка	Подвесное
WE-200-220	120 м²	УФ лампа 2x20Вт, 62x13x37 см, 8 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-400-2	240 м²	УФ лампа 2x40Вт, 62x13x37 см, 8,6 кг, высоковольтная сетка	Подвесное
WE-400-240	240 м²	УФ лампа 2x40Вт, 62x13x37 см, 8,6 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-813-SB30	80 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x9x28,5 см, 3,9 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное
WE-813-SB60	180 м²	УФ лампа 4x15Вт, 47x13x33 см, 6 кг, клеевая пластина	Подвесное
WE-SB-U18	50 м²	УФ лампа 1x20Вт, 38x16x21 см, 2,5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-SB-U30	80 м²	УФ лампа 2x15Вт, 63x20x16 см, 3 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-SB30L	240 м²	LED лампа 2x10,5Вт, 47x28x10 см, 3,7 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное
Нержавеющая сталь SS#430			
WE-102-215S	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 52,4x37x9,1 см, 7 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-102-315S	135 м²	УФ лампа 3x15Вт, 52,4x37x9,1 см, 7 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-103S	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 49,8x29,8x9,2 см, 5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-105S	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 52x30x8 см, 3,5 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-150-2S	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x13x33 см, 7 кг, высоковольтная сетка	Подвесная
WE-150-215S	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x13x33 см, 7 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-200-2S	120 м²	УФ лампа 2x20Вт, 62x13x37 см, 8 кг, высоковольтная сетка	Подвесное
WE-200-220S	120 м²	УФ лампа 2x20Вт, 62x13x37 см, 8 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-400-2S	240 м²	УФ лампа 2x40Вт, 62x13x37 см, 8,6 кг, высоковольтная сетка	Подвесное
WE-400-240S	240 м²	УФ лампа 2x40Вт, 62x13x37 см, 8,6 кг, высоковольтная сетка	Настенное/Подвесное
WE-813-SB30S	80 м²	УФ лампа 2x15Вт, 47x9x28,5 см, 3,9 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное
WE-813-SB60S	180 м²	УФ лампа 4x15Вт, 47x13x33 см, 6 кг, клеевая пластина	Подвесное
WE-121	90 м²	УФ лампа 2x15Вт, 59,6x24,7x13,3 см, 2,9 кг, клеевая пластина	Настенное
WE-FTP215S	120 м²	УФ лампа 2x15Вт, 70x53x41 см, 4,4 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное
WE-FTC215SW	120 м²	УФ лампа 2x15Вт, 70x58x46 см, 5,3 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное
WE-SB30LS	240 м²	LED лампа 2x10,5Вт, 47x28x10 см, 3,7 кг, клеевая пластина	Настенное/Подвесное

4. Установка

ЭЛН может крепиться к стене или подвешиваться на цепочку. В целях безопасности для подвесной цепи рекомендуется использовать нержавеющие материалы, которые в состоянии выдерживать как минимум 15 кг. Во влажной и коррозионно-активной среде следует использовать цепи из звеньев, соединённых сваркой.

Устанавливайте прибор на высоте 2-3 м от пола. Устанавливайте ЭЛН в местах скопления летающих насекомых.

Для наибольшей эффективности оставляйте ЭЛН включённой круглосуточно (для промышленной серии).

5. Замена ламп и клеевых пластин в ЭЛН

1. Отключить ЭЛН от электросети;

2. Снять защитную сетку, открутив фиксирующие винты (для моделей с защитной сеткой) или подняв переднюю панель ЭЛН (для моделей с откидной панелью и ЭЛН с клеевой пластиной);

3. Каждую лампу покрутить приблизительно на 90° и вынуть её из крепления;

4. Для установки новых ламп повторить данную процедуру в обратном порядке. Меняйте лампы только на лампы того же типа (см. таблицу). Не используйте бактерицидные (УФ) лампы, т.к. они излучают свет другую длину волны, что вредно для кожи и опасно для зрения.

Для замены клеевой пластины в ЭЛН с клеевой пластиной необходимо сдвинуть влево фиксатор, который расположен сверху на левой боковой панели ЭЛН и, удерживая его, поднять переднюю панель ЭЛН с лампами и вынуть клеевую пластину. Установить в ЭЛН новую клеевую пластину, предварительно сняв с нее защитную пленку, сдвинуть влево фиксатор, который расположен сверху на левой боковой панели ЭЛН и закрыть переднюю панель ЭЛН с лампами.

6. Уход за прибором

1. Отключите ЭЛН от электросети;

2. Удалите всех погибших насекомых из поддона и со дна ЭЛН;

3. Вымойте высоковольтную сетку (для ЭЛН без клеевой пластины). Прибор следует чистить как минимум один раз в два месяца.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Не устанавливайте ЭЛН (модели с высоковольтной сеткой) в местах хранения легковоспламеняющихся материалов и взрывоопасных веществ;

2. Храните ЭЛН в местах недоступных для детей; 3. Не допускайте детей к работающим ЭЛН;

4. В помещениях с избыточной влажностью рекомендуется устанавливать влагозащищенную ЭЛН модели WE-150-2SW (IP54);

5. На пищевых производствах рекомендуется использовать ЭЛН с клеевой пластиной и устанавливать в ЭЛН осколкобезопасные (в тефлоновой пленке) лампы;

6. Срок работы ламп - до 8000 часов. Эффективный срок работы ламп – до 5000 часов. При скачках напряжения возможен преждевременный выход из строя ламп и балласта. При использовании ЭЛН при температуре меньше +15°C возможен преждевременный выход из строя ламп.

7. Рекомендуется менять лампы в ЭЛН не реже 1 раза в год.

8. Если в ЭЛН произойдут какие-либо электрические повреждения, не разбирайте прибор сами. Вызовите специалиста из сервисного центра, либо сдайте туда сам прибор на ремонт.

9. Время эксплуатации ЭЛН возможно до 24 часов в сутки.

10. Срок годности клеевой пластины составляет 60 дней после снятия защитной пленки.

11. В помещениях с повышенной пожароопасностью (с горючей пылью или волокнами, легковоспламеняющимися жидкостями) рекомендуется устанавливать модели ЭЛН с клеевой пластиной.