

**EAC**

## Техническая информация

### Наушники противозумные JETA SAFETY

**Артикул:** JEM-101

**Модель:** Sonus 29 дБ

Средства индивидуальной защиты органа слуха: JEM-101 Sonus 29 дБ Наушники противозумные Jeta Safety, цвет коричневый



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

<b>Цвет</b>	коричневые
<b>Акустическая эффективность (SNR)</b>	29 дБ
<b>AS/NZS 1270:2002</b>	Class 5
<b>Материал оголовья</b>	пластик
<b>Тип оголовья</b>	стандартное
<b>Наполнитель звукоизоляторов</b>	вспененный полиуретан

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: GUANGZHOU J&Y SAFETY PRODUCTS MANUFACTURER CO., LTD. Юр. адрес: No.5, Yongle Road, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 510880, Китай.

#### ОПИСАНИЕ

Наушники необходимы для защиты слуха от регулярного воздействия шумов со звуковым давлением 85-110 дБ.

Преимущества:

- Глубокая чашка наушников препятствуют чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги;
- Премиальное качество материалов;

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



**ООО «АВТОграф Сейфти»**

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)

- 
- Мягкое и гибкое оголовье;
  - Регулировка оголовья;
  - Мягкие подушечки;
  - Отсутствие металлических частей

### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

### **ХРАНЕНИЕ**

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Следите за тем, чтобы уплотнительные прокладки во время хранения не сжимались.

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

---

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723