

VECTROL



Vectrol Тэп-15 (Mineral transmission oil)

Описание продукта

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло на минеральной основе. Применяется в качестве единого масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также для различных машин и механизмов. Рекомендуется для использования в районах с умеренным климатом. Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования, предохраняет трущиеся поверхности от износа и заедания, снижает шум и вибрацию шестерен. Замена масла производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

Спецификация: SAE 85W90, API GL-2

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,5
Индекс вязкости	96
Плотность при 20 °С	0,88
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	Минус 20

Фасовка и артикулы

Масло трансмиссионное Vectrol ТЭп-15 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3124), 5 л (арт. ve3206), 10 л (арт. ve3122), 20 л (арт. ve3121), 30 л (арт. ve3120) и металлических бочках 50 л (арт. ve3189) и 200 л (арт. ve3207).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.