

VECTROL



Vectrol ТСп-15к

Минеральное трансмиссионное масло

Mineral transmission oil

Описание продукта

Универсальное трансмиссионное масло на минеральной основе. Применяется в трансмиссиях КАМАЗ, КРАЗ, и др. в качестве единого масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники. Предназначено для всесезонного использования в регионах с умеренным климатом.

Эффективно защищает детали трансмиссий от износа и коррозии, предупреждает образование пены. Замена масла производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

Спецификация: SAE 85W-90, ТМ-3 (GL-3)

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,4
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	221
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,890
Температура застывания, °С	Минус 27

Фасовка и артикулы

Масло трансмиссионное **Vectrol ТСп-15к** выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3130), 5 л (арт. ve3129), 10 л (арт. ve3128), 20 л (арт. ve3127), 30 л (арт. ve3126) и металлических бочках 50 л (арт. ve3188) и 200 л (арт. ve3125).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.