

# VECTROL



## Vectrol ТАД-17и (Mineral transmission oil)

### Описание продукта

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Предназначено для смазки гипоидных, спирально-конических, червячных, цилиндрических и конических передач, работающих при высоких нагрузках. Применяется в легковых и грузовых автомобилях, специальной технике и некотором промышленном оборудовании. Обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии, продлевает срок службы агрегатов трансмиссии. Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

**Спецификация:** API GL-5, SAE 80W-90

### Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	18,2
Индекс вязкости	106
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224
Температура застывания, °С	Минус 25
Плотность при 20 °С	0,88

### Фасовка и артикулы

Масло трансмиссионное Vectrol ТАД-17и выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3118), 5 л (арт. ve3117), 10 л (арт. ve3116), 20 л (арт. ve3115), 30 л (арт. ve3114) и металлических бочках 50 л (арт. ve3190) и 200 л (арт. ve3113).

### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



[vectrol.ru](http://vectrol.ru)

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.