



## Бензин для зажигалок

<b>Химическая основа</b>	Представляет собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина каталитического риформинга. Температурные пределы кипения (80 – 120) °С. Содержит парафиновые и нафтеновые углеводороды, не более 2,5% ароматических углеводородов. Массовая доля серы – не более 0,001%.
<b>Область применения</b>	Предназначены для применения в качестве горючего для зажигалок и каталитических обогревателей, а также для приготовления и разбавления лакокрасочных материалов, клеев, а также обезжиривания поверхностей, промывке механизмов и агрегатов.
<b>Технические данные в соответствии с ТУ 5775-018-44297874-02</b>	Консистенция Бесцветная жидкость Запах Слабый, растворителя Плотность, 20оС, кг/см <sup>3</sup> , не выше 0,70 Температура кипения, оС, в диапазоне 80-120
<b>Свойства</b>	Растворяет каучуки, в горячем виде — полиэтилен, Применяется для разбавления резиновых клеев и подготовки поверхностей резиновых изделий перед склейкой и вулканизацией.
<b>Указания к применению</b>	аккуратно налить в используемую емкость при разбавлении добавляют к лакокрасочному материалу или клею небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции.
<b>Условия хранения и транспортировки</b>	Транспортирование продукции может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить средство необходимо в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом виде при температуре от - 20°С до +40°С Срок годности – не ограничен.
<b>Упаковка</b>	флакон ПЭТ 100 мл (упаковка 35 шт) флакон ПЭТ с дозатором 100 мл (упаковка 30 шт)
<b>Меры предосторожности</b>	Бензин представляют собой легковоспламеняющуюся жидкость. Хранить необходимо в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов. При хранении и применении бензина запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения. При загорании могут быть использованы следующие средства пожаротушения: асбестовое одеяло, песок, огнетушители. Пользование водой запрещается.