



Инструкция Морилка для дерева водная

Область применения:

Предназначена тонирования любых пород дерева, придания благородных оттенков древесине, в частности для окраски и исправления дефектов мебели, паркета и различных изделий из дерева в домашних условиях

Фасовка:

— ПЭТ тара 500 мл (упаковка 20 шт)

Химическая основа :

Смесь кислотных красителей и нигрозина , ПАВ, полезные добавки, вода

Свойства:

готовая к использованию композиция

образует влагостойкое, светостойкое защитное покрытие

стойкость к истиранию

используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протравы для последующего покрытия лаком

сохраняет и подчеркивает текстуру древесины

для наружных и внутренних работ

в отличие от неводных морилок не требуют идеального высушивания древесины.

не имеет запаха

Технические данные в соответствии с ТУ 2389-003-44297874-99:

1 Цвет, внешний вид морилки

Однородная жидкость соответствующего цвета, при встряхивании не мутнеет

Цвет покрытия Оттенок

орех, дуб, красное дерево, эбеновое дерево, калужница, сосна, орегон, папоротник, махагон соответствует к стандартному образцу

Время высыхания до степени 3 при 20°C, мин - 30

Массовая доля нелетучих, %, не менее - 1,5

Расход в 1слой 250 г/м²

Указания к применению:

Перед окраской необходимо подготовить древесину: тщательно отшлифовать шкуркой, очистить от пыли, пятен масла, старого лака.

Нанести морилку в 1-3 слоя тампоном, валиком, кистью или распылением

Условия хранения и транспортировки:

Морилка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0оС.

Транспортирование морилки может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности:

Не пожароопасна. Относятся к 3 классу опасных веществ – малоопасные. Все работы проводить в резиновых перчатках. Избегать попадания в органы пищеварения. Беречь от детей.