



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S15-1-**

**Паспорт
CS S15-1- .000 ПС**

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.12124/24 от 03.12.2024 г.

Технические характеристики.

Количество контактов	3
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 60 В АС/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4 А
Диапазон рабочих температур	-25 °С...+90 °С
Световая индикация	Нет
Кабель	3 x 0,34 мм ² L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁶ Ом


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя



Габаритный чертёж

