

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

серии GTAB pro


СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General
Lighting Systems

- Чёрный цвет корпуса
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Цветовая температура 6500К
- Диапазон рабочего напряжения 165-265 В
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава с эффективным теплоотводом
- Соответствие стандартам электромагнитной совместимости (EMC)
- Степень защиты IP65



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И
СТРОЙПЛОЩАДОК



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

EMC**

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТУ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ

165-
265 В

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

35 000
часов

СРОК СЛУЖБЫ

Ra>
70-79

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF
>0,9*

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GTAB-10BT-IP65-6500	403109	10	860	6500	100*70*27
GTAB-20BT-IP65-6500	403110	20	1800	6500	100*70*27
GTAB-30BT-IP65-6500	403111	30	2700	6500	125*80*27
GTAB-50BT-IP65-6500	403112	50	4500	6500	150*100*27
GTAB-70BT-IP65-6500	403113	70	6300	6500	170*120*27
GTAB-100BT-IP65-6500	403114	100	9200	6500	300*195*30
GTAB-150BT-IP65-6500	403115	150	14000	6500	300*195*30
GTAB-200BT-IP65-6500	403116	200	18500	6500	335*231*30
GTAB-250-IP65-6500	403299	250	23200	6500	370*255*35
GTAB-300BT-IP65-6500	403117	300	27800	6500	370*255*35
GTAB-400BT-IP65-6500	403118	400	37000	6500	410*295*35
GTAB-500BT-IP65-6500	403119	500	46300	6500	592*238*39
GTAB-700BT-IP65-6500	403120	700	65000	6500	735*345*55

*Для моделей от 10 до 70 Вт применяется коэффициент мощности PF>0.5
** Для моделей от 100 Вт

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года