

Водонагреватель косвенного нагрева

Okseler INOX 150/200/300 F



Высокая скорость нагрева ($\Delta 45^{\circ}\text{C}$ до 33 мин) обеспечена материалом (SUS 316L) и увеличенной площадью теплообменника (до 1,13 м²)



Повышенная надежность внутреннего бака за счет уникальной автоматизированной (92%) технологии сварки



Высокоплотная теплоизоляция для низких теплопотерь и сохранения тепла



Предохранительный клапан ТР на 7 бар из высококачественной латуни



Патрубок рециркуляции обеспечивает моментальную подачу горячей воды





7 лет гарантии на внутренний бак



Металлический корпус

для устойчивости
к механическим повреждениям —
для всех моделей

Магнийевый анод

**Клапан ТР
на 7 бар**

**Индикатор
температуры**


- 150 литров
- 200 литров
- 300 литров

МОДЕЛЬ	INOX 150 F	INOX 200 F	INOX 300 F
Артикул	Oks01501	Oks01502	Oks01503
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ	Напольный		
ОБЪЕМ БАКА, л	150	200	300
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА, м2	0,83	0,83	1,13
МАТЕРИАЛ ТЕПЛООБМЕННИКА	Нержавеющая сталь SUS 316L		
МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕГО БАКА	Нержавеющая сталь SUS 304		
РАЗМЕРЫ НЕТТО, мм	Ø530*992	Ø530*1243	Ø530*1753
РАЗМЕРЫ БРУТТО, мм	585*575*1050	585*575*1301	585*575*1811
ВРЕМЯ НАГРЕВА НА Δ 45°С ОТ, МИН	33	40	55
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР	Да		
МАГНИЕВЫЙ АНОД Ø20*220 мм	Да		
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС	Да		
ГАРАНТИЯ	7 лет на внутренний бак, 1 год полной гарантии		

Если вам нужна
дополнительная
информация или
консультация — мы
всегда на связи!



www.okseler.ru



+7 800 333-43-77



info@okseler.ru

