АНЛЕС

Инструкция Масло бытовое универсальное

Область применения:

Предназначено для смазывания любых узлов, агрегатов и механизмов технологического оборудования, швейных и вязальных машин, других бытовых машин, контрольно-измерительных приборов, дверных и автомобильных замков, петель и т.п.

Фасовка:

— флакон ПЭТ 100 мл (упаковка 35 шт)

— флакон с дозатором 80 мл (упаковка 50 шт)

— флакон с помповым дозатором 80 мл (упаковка 50 шт)

Химическая основа :

Жидкое индустриальное масло, получаемое на основе нефтепродуктов

Свойства:

Водостойкость, Противокоррозионные свойства, Низкая вязкость

Технические данные в соответствии с ГОСТ 20799-88:

Внешний вид, цвет Однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета

Плотность при 20оС, кг/м3, не более 890

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/сТемпература застывания, оС, не выше 25-35

Массовая доля механических примесей - Отсутствие

Содержание воды - Отсутствие

Температура вспышки, оС, не ниже 180

Стабильность против окисления, приращение кислотного числа, мг КОН на 1г масла, не более 0,30

Условия хранения и транспортировки:

Масло должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения — 5 лет. Транспортирование масла может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта

Меры предосторожности:

Горюче. Средства пожаротушения – все известные средства. Масло относятся к 4 классу опасности (малоопасные вещества). При попадании на кожу вымыть водой с мылом. Беречь от детей

Масло разрешено к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Санкт-Петербурга, санитарно-эпидемиологическое заключение № 78 01 05 253 П 001668 04 03