



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	№ РОСС CN, АД07.Н02325
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 17.07.2026
Сертификат выдан	ООО «КРЕП-КОМП»
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкер болт с болтом
Типоразмер продукции	8x80
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Шестигранная под ключ м10
Диаметр резьбы	M6
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	35
Диаметр отверстия в детали (мм)	9
Макс. крутящий момент (Нм)	10
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: анкер состоит из металлической втулки, болта и конусной гайки. Изготавливается из углеродистой стали с покрытием из цинка, никеля или хрома с желтым пассивированием. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер. Применяется для крепления стальных конструкций, решеток, лестниц, ворот в бетоне.	
	

Материал основания	Бетон Б25	Полнотелый кирпич	Природный камень
Диаметр сверления (мм)	8	8	8
Минимальная глубина при сквозном монтаже (мм)	40	40	40
Мин. толщина основания (мм)	70	70	70
Критическое осевое расстояние (мм)	60	60	60
Мин. срезающая сила Nc, кН	2,5	1	0,7
Мин. выдерживающая сила Nc, кН	1,4	0,5	0,3
Критическое расстояние до края (мм)	55	55	55

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

м.п.

Генеральный директор

Костырев С.В.

