



## УАЙТ-СПИРИТ

<b>Химическая основа</b>	Представляет собой смесь жидких углеводородов с температурой кипения в интервале 155—200 °С, прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь жидкость, получаемая путём прямой перегонки или ректификации нефти.								
<b>Область применения</b>	Уайт-спирит является универсальным разбавителем, обладает минимальной токсичностью, не опасен при попадании на кожу и имеет низкую пожароопасность. Уайт-спирит используется для разбавления лакокрасочных материалов до нужного уровня вязкости, в т.ч. масляных красок, эмалей и лаков, а также грунтовок, шпатлевок, битумных мастик Используется также для обезжиривания поверхностей и промывки деталей бытовой техники и автомобилей, для борьбы с вредителями растений.								
<b>Технические данные в соответствии с ГОСТ 3134-78</b>	<table><tr><td>Консистенция</td><td>Бесцветная жидкость</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Слабый, растворителя</td></tr><tr><td>Плотность, 20°С, кг/см<sup>3</sup>, не выше</td><td>0,78</td></tr><tr><td>Температура перегонки, °С, не выше</td><td>155 - 200</td></tr></table>	Консистенция	Бесцветная жидкость	Запах	Слабый, растворителя	Плотность, 20°С, кг/см <sup>3</sup> , не выше	0,78	Температура перегонки, °С, не выше	155 - 200
Консистенция	Бесцветная жидкость								
Запах	Слабый, растворителя								
Плотность, 20°С, кг/см <sup>3</sup> , не выше	0,78								
Температура перегонки, °С, не выше	155 - 200								
<b>Свойства</b>	высокая теплота сгорания хорошие низкотемпературные свойства термоокислительная стабильность хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота.								
<b>Указания к применению</b>	При работе необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, соблюдать правила личной гигиены. При попадании на кожу немедленно смыть теплой водой с мылом, в случае попадания в глаза — промыть водой. При разливе необходимо собрать его в отдельную тару и вынести из помещения, место разлива протереть сухой тряпкой. В случае разлива на земле засыпать песком.								
<b>Условия хранения и транспортировки</b>	Транспортирование продукции может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить средство необходимо в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом виде при температуре от - 20°С до +40°С								
<b>Упаковка</b>	ПЭТ тара 0,5 л								
<b>Меры предосторожности</b>	Уайт-спирит представляет собой воспламеняющуюся жидкость. Хранить необходимо в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов. При хранении и применении запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения. При загорании могут быть использованы следующие средства пожаротушения: асбестовое одеяло, песок, огнетушители. Пользование водой запрещается.								