



## Инструкция Бензин (галоша), БР-1

**Область применения:** Предназначены для применения в качестве горючего для зажигалок и каталитических обогревателей, а также для приготовления и разбавления лакокрасочных материалов, клеев, а также обезжиривания поверхностей, промывке механизмов и агрегатов.

**Фасовка:** флакон ПЭТ 500 мл (упаковка 20 шт)

**Химическая основа:** Представляет собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина каталитического риформинга. Температурные пределы кипения (80 – 120) °С. Содержит парафиновые и нафтеновые углеводороды, не более 2,5% ароматических углеводородов. Массовая доля серы – не более 0,001%.

**Технические данные в соответствии с ТУ 38.401-67-108-92:**

**Консистенция** Бесцветная жидкость      **Запах** Слабый, растворителя      **Плотность, 20оС,**  
кг/см<sup>3</sup>, не выше 0,70      **Температура кипения**, оС, в диапазоне 80-120

**Свойства:** Растворяет каучуки, в горячем виде — полиэтилен,

Применяется для разбавления резиновых клеев и подготовки поверхностей резиновых изделий перед склейкой и вулканизацией.

**Указания к применению:** аккуратно налить в используемую емкость при разбавлении добавляют к лакокрасочному материалу или клею небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции.

**Условия хранения и транспортировки:** Транспортирование продукции может быть осуществлено любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить средство необходимо в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом виде при температуре от - 20°С до +40°С

**Меры предосторожности:** Бензин представляют собой легковоспламеняющуюся жидкость. Хранить необходимо в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов. При хранении и применении бензина запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения. При загорании могут быть использованы следующие средства пожаротушения: асбестовое одеяло, песок, огнетушители. Пользование водой запрещается.