



ПВХ-очиститель, слабо размягчающий

Области применения

- Для подготовки к склеиванию при производстве пластмассовых окон и удаления маркировки на профилях из твердого белого ПВХ
- Для очистки различных непрозрачных термопластов и реактопластов в разных отраслях промышленности

Особые свойства

- слабо размягчает твердый ПВХ
- без ухудшения атмосферостойкости очищенных профилей из ПВХ
- быстросохнущий

Технические характеристики

Основа	Этилацетат
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,90 г/см ³
Температуры применения	от +5 °C до +30 °C

Указания по использованию

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В связи с гигроскопическим действием растворенного ПВХ растворителя разрешается применять только в атмосферных условиях с низким содержанием влаги!

Очистка сухой незапыленной поверхности материала выполняется с помощью неворсистых и некрасящих салфеток из технической целлюлозы или хлопка.

В случае сильно запыленных поверхностей необходима предварительная очистка с помощью не размягчающего очистителя.

Как правило, достаточно однократного протирания очищаемых поверхностей.

При более значительном загрязнении процесс очистки можно повторить после отверждения поверхности материала.

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

Форма поставки

Металлическая бутылка 1 000 мл

Тара другой емкости - по запросу.

Принадлежности

COSMO® SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.





COSMO® CL-300.130

ПВХ-очиститель, слабо размягчающий

COSMO® SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/
Безопасный дозатор.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss