



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РиСпатер 01

Высокоэффективный концентрат для предотвращения налипания сварных брызг

390025, Рязанская обл, г.Рязань, ул Щорса,

д. 38/11, стр. 1, офис 3

ИНН 6230091050 КПП 623401001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindustry.ru

Internet: www.rusindustry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	РиСпатер 01 – продукт на водной основе, применяется для предотвращения образования сварочных брызг. Продукт применяется на операции сварки неокрашенных кузовов автомобилей и уменьшает количество сварочных брызг. РиСпатер 01 может быть легко удален в ванне обезжиривания линии фосфатирования или, при желании, смыт водой.	
Свойства	Внешний вид концентрата	Жидкость синего цвета
	Плотность при 20°C, г/см ³	1,06 - 1,10
	Водородный показатель pH (1% р-р), при 20 °С	8,0 - 8,5
Параметры применения	РиСпатер 01 наносится ручным разбрызгиванием, с помощью любого подходящего оборудования для мойки автомобилей. Продукт полностью готов к употреблению и не требует разведения. Допускается разбавление на 20-30% водой.	
Хранение	От +5°C до +30 °С, 12 месяцев.	