

Общество с ограниченной ответственностью
«СварКомплект»

Центратор наружный звенный
ЦЗН - 159



Москва
2025 г.

1. Назначение изделия

Центратор звенный наружный ЦЗН - 159 изготовлен «18» декабря 2025г., предназначен для центровки торцев труб при сварке в полевых условиях.

2. Технические характеристики

Диаметр центрируемых труб, мм 159

Масса центратора, не более, кг 7,9

3. Комплект поставки

Центратор наружный звенный, шт – 1

Паспорт на ЦЗН, шт – 1

4. Устройство и принцип работы

4.1 Центратор наружный звенный состоит из звеньев, соединенных между собой осями и центрирующими роликами. Замыкание центратора на стыке производится при помощи крюка накидного. Затяжка центратора осуществляется воротком за счет винта.

5. Меры безопасности

К работе с центратором допускаются лица, получившие предварительный инструктаж по технике безопасности.

Не реже одного раза в течении 3 месяцев рабочие, обслуживающие ЦЗН должны проходить повторный инструктаж.

В процессе сборки труб запрещается:

- работать без рукавиц,
- держать руки в просвете между торцами центрируемых труб,
- удлинять рукоятку винта.

6. Транспортировка и хранение

Упакованный ЦЗН можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим его целостность и не допускающим его поломки.

Хранение ЦЗН необходимо осуществлять в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ЦЗН – один год с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортировки.

8. Свидетельство о приемке

Центратор наружный звенный ЦЗН 159 соответствует технической документации и признан пригодным для эксплуатации.