

116x46x109mm

СМЫК 1.6/100/85.1/7.4



**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ПОРОШКОВАЯ FCW1.0-1**



**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ПОРОШКОВАЯ
FCW1.0-1**



redbo.ru



▶ ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ПОЛУАВТОМАТОВ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВАРКИ MIG-MAG БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

▶ ИМЕЕТ ОСОБОЕ СТРОЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА, ВНУТРИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРОШОК, КОТОРЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ КИСЛОРОДА ВОЗДУХА НА МЕТАЛЛ, ФОРМИРУЕТ СВАРОЧНУЮ ДУГУ И ЛЕГИРУЕТ СВАРОЧНЫЙ ШОВ

FCW1.0-1

1.0 mm 1.0 kg



Материал стальная, порошковая
Еврокатушка D100
Вес 1 кг
Размеры в упаковке 116x46x109 мм

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ
MADE IN P.R.C

FCW1.0-1

Дата изготовления: указано на изделии

Изготовитель: "ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, CHINA

Адрес изготовителя: - NO. 10, FIFTH STREET, EAST DISTRICT, WENLING, ZHEJIANG, КИТАЙ



**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ПОРОШКОВАЯ
FCW1.0-1**



**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ПОРОШКОВАЯ
FCW1.0-1**



redbo.ru



▶ ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ПОЛУАВТОМАТОВ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВАРКИ MIG-MAG БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

▶ ИМЕЕТ ОСОБОЕ СТРОЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ПОЛОГО ЦИЛИНДРА, ВНУТРИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРОШОК, КОТОРЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ КИСЛОРОДА ВОЗДУХА НА МЕТАЛЛ, ФОРМИРУЕТ СВАРОЧНУЮ ДУГУ И ЛЕГИРУЕТ СВАРОЧНЫЙ ШОВ

FCW1.0-1

1.0 mm 1.0 kg



**ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ПОРОШКОВАЯ
FCW1.0-1**