



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и местонахождение:
390011, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
e-mail: RNPk@nprk.gosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № QMS-1460/A
Срок действия сертификата: до 27.06.2027
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.ФК11.К00890
Срок действия сертификата: до 28.08.2027
Цех № 10 Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
390011, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, Район Южный Промузел, строение 8/1127

ПАСПОРТ № 06903
Бензин-растворитель для резиновой промышленности
нефрас-С2-80/120
высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ТУ 38.401-87-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия"
Код ОКПД 2 10.20.23.180
Номер партии: 06903
Дата изготовления: 04.11.2025
Размер партии (масса): 991 тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 149
Уровень наполнения: 8000 мм
Дата отбора пробы: 04.11.2025
Дата проведения испытаний: 04.11.2025
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 04.11.2025 № 8024

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.401-87-108-92	Фактическое значение
1	Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	не более 700,0	684,3
2	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - 98 % перегоняется при температуре, °С - остаток в колбе, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	не ниже 80,0 не выше 110,0 не более 1,0	84,5 93,5 1,0
3	Бромное число, г брома на 100 см³ бензина-растворителя	ТУ 38.401-87-108-92 п. 3.2	не более 0,080	0,001
4	Массовая доля ароматических углеводородов, %	ТУ 38.401-87-108-92 п. 3.3	не более 1,5	менее 1,0
5	Испытание на образование масляного пятна	ТУ 38.401-87-108-92 п. 3.4	Выдерживает	Выдерживает
6	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10,0	менее 5,0
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	Отсутствие	Отсутствие
8	Содержание механических примесей и воды	ТУ 38.401-87-108-92 п. 3.5	Отсутствие	Отсутствие

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности нефрас-С2-80/120 высший сорт соответствует требованиям:

- ТУ 38.401-87-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия".

Дополнительная информация:

- маркировка, транзитное наименование по ГОСТ 1510-2022;
- гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления.



Сменный инженер-технолог цеха № 11
(Доверенность № 566 от 19.12.2024 г.)
Дата выдачи паспорта: 04.11.2025 12:30

И.А. Марков
подпись

КОПИЯ ВЕРНА

