



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и местонахождение:
390011, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
e-mail: RNPК@mpk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № QMS-1460/A
Срок действия сертификата: до 27.06.2027

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № РОСС RU.ФК11.К00890
Срок действия сертификата: до 28.06.2027

Цех № 10 Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
390011, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, Район Южный Промузел, строение 8/1127

ПАСПОРТ № 00741
Бензин-растворитель для резиновой промышленности
нефрас-С2-80/120
высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности.
Технические условия"
Код ОКПД 2 19.20.23.190
Номер партии: 00741
Дата изготовления: 09.02.2026
Размер партии (масса): 868 тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 149
Уровень наполнения: 6930 мм
Дата отбора пробы: 09.02.2026
Дата проведения испытаний: 09.02.2026
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 09.02.2026 № 940

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 38.401-67-108-92 | Фактическое значение |
|--------|--|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Плотность при 20 °С, кг/м³ | ГОСТ 3900-2022 (метод 1) | не более 700,0 | 684,2 |
| 2 | Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - 98 % перегоняется при температуре, °С - остаток в колбе, % | ГОСТ 2177-99 (метод А) | не ниже 80,0 не выше 110,0 не более 1,0 | 84,0 93,5 1,0 |
| 3 | Бромное число, г брома на 100 см³ бензина-растворителя | ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.2 | не более 0,080 | 0,009 |
| 4 | Массовая доля ароматических углеводородов, % | ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.3 | не более 1,5 | менее 1,0 |
| 5 | Испытание на образование масляного пятна | ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.4 | Выдерживает | Выдерживает |
| 6 | Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ ISO 20884-2016 | не более 10,0 | менее 5,0 |
| 7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 | Отсутствие | Отсутствие |
| 8 | Содержание механических примесей и воды | ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.5 | Отсутствие | Отсутствие |

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности нефрас-С2-80/120 высший сорт **соответствует требованиям:**
- ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия".

Дополнительная информация:

- маркировка, упаковка, хранение по ГОСТ 1510-2022;
- гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.



Сменный инженер-технолог цеха № 11
(Доверенность № 370 от 24.10.2025 г.)
Дата выдачи паспорта: 09.02.2026 11:42



Е.П. Якимушкин

КОПИЯ ВЕРНА