



Quality Formula

ТОСОЛ А40/А65

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Quality Formula ТОСОЛ А40»

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Quality Formula ТОСОЛ А65»

Описание охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля, содержащие антикоррозионные, стабилизирующие присадки - соли неорганических кислот, такие как нитраты, бораты и силикаты, а также противопенные и красящие добавки.

Применение Рекомендован для применения в грузовых и легковых автомобилях отечественного и импортного производства, согласно требуемому уровню эксплуатационных свойств и руководства по эксплуатации автомобиля

Физико-технические характеристики

Показатель	Методы испытаний	Фактические показатели	
		ТОСОЛ А40	ТОСОЛ А65
Внешний вид	визуально	Однородная прозрачная жидкость голубого цвета без механических примесей	
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1-73	1,385	1,399
Показатель преломления при	ГОСТ 28084-89	11,4	
Водородный показатель (рН), при 20°С	ГОСТ 22567.5-93	8,0	
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084-89	-40	-65
Температура кипения при давлении 101.3 кПа, °С	ГОСТ 33594-2015	+108	+159
Щелочность, см ³	ASTM D 1121	16,6	17,8

Особенности и преимущества

Отличные теплоотводящие свойства

Защита от коррозии, пенообразования, набухания резин

Базовый компонент продукта – этиленгликоль

Защита системы охлаждения от замерзания и кипения



Срок и условия хранения

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты производства в таре производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Безопасность и защита окружающей среды

Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru