



Руководство пользователя

Кнопка выхода TM-OP(S)-02L

Описание:

Накладная механическая кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет антивандальное исполнение и не имеет влагозащиты. Материал корпуса - цинковый сплав. Нажимная часть из полированной нержавеющей стали. Средняя наработка на отказ - более 1 млн. нажатий. Подключение производится через колодку которая поставляется в комплекте.

Характеристики:

Материал корпуса	Цинковый сплав
Габаритные размеры	53x53x27
Подсветка	Нет
Выходные контакты	NO/NC/COM
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Цвет	Серый

Подключение к контроллеру	
Красный	12 В
Черный	Земля
Зелёный	COM
Желтый	NO
Синий	NC

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12 В постоянного тока) и полярность источника питания
2. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера
3. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
4. После подключения проверьте работоспособность кнопки.

Важно!

Перед любыми работами по подключению кнопки в систему, обязательно отключите питание!

Комплект:

Кнопка выхода - 1 шт.
Колодка для подключения - 1 шт.
Руководство пользователя -1 шт.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения
продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

