

СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО TM-R-04MF-B



Руководство пользователя

Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Частота	Mifare 13.56 МГц
Размеры	102x43x16 мм
Диапазон считывания	1-5 см
Рабочее напряжение	12 В
Потребляемый ток	100 мА
Время отклика	<0,5 сек
Формат	Wiegand 26/34
Дальность передачи	WG26/34 <100м
Рабочая температура	от -25°С до +50°С
Диапазон влажности	10%-90%
Индикатор состояния	Светодиод (синий - режим ожидания, зелёный открытие)
Степень защиты	IP65

Описание:

TM-R-04MF-B бесконтактный считыватель карт стандарта Mifare для идентификации пользователя в системе СКУД. Применяется для организации систем контроля доступа и учёта рабочего времени. Для подключения к контроллеру считыватель оснащён интерфейсом связи Wiegand. Считыватель выполнен в корпусе из прочного АБС пластика и обладает степенью защиты IP65.

Подключение в систему	
Wiegand (WG) - 26/36	
Красный	12 В
Черный	Земля
Зелёный	Data 0 (D0)
Белый	Data 1 (D1)
Синий	Индикация
Желтый	Звук

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При использовании внешнего источника питания рекомендуется использовать тот же источник питания, что и для панели управления
3. Подключение считывателя к контроллеру происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

Комплектация:

Считыватель: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.
Установочный комплект: 1шт.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения
продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

