

19 февраля 2026 г.

Только для профессионального использования

# Техническая информация

## АНТИПОРЕЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ JETA SAFETY

**Артикул: JC-052****Модель: Samurai**

Средства индивидуальной защиты рук, торговой марки "JETA SAFETY":  
Перчатки на трикотажной основе из синтетических нитей,  
модель Samurai, артикул JC-052



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Состав	полиэтилен адамант, нейлон, спандекс
Покрытие	без покрытия
Класс вязки	15 класс
Цвет	серый
Размеры	7/S-11/XXL
Защитные свойства	Ми Мп
Уровень защиты по EN 388	2X4XD
Соответствие стандартам	ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019
Код ОКПД2	14.12.30.150

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВТОграф Сейфти». Юридический адрес: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, помещение 19. Сделано в Китае.

### ОПИСАНИЕ

- максимальная чувствительность и точность работы;
- можно использовать как перчатку-подкладку;
- симметричные, возможно двустороннее использование;
- не оставляют следов покрытия на продукции;
- безопасное волокно подходит для пищевой промышленности;
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

### ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА АДАМАНТ:

- можно стирать без потери защитных свойств;
- комфортен при длительном ношении, мягче традиционных антипорезных материалов;
- не вызывает аллергии и раздражения кожи;
- особо дышащий, лёгкий, высокопрочный материал;
- высокая износостойкость и долговечность;
- устойчивость к ультрафиолету, влаге и химии;
- сохраняет защитные свойства длительный срок.

### ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Защита рук от механических воздействий (истирание, порез).



## **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Автомобильное производство, работа со стеклом, металлом, зеркалом, острыми деталями, строительные работы, пищевая промышленность. Можно использовать как перчатку-подкладку.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямого воздействия солнечных лучей. Хранение продукции должно проводиться таким образом, чтобы она была защищена от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.).

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.