


VTG 122001

YTX20HL-BS

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВАЯ, РАБОТАЮЩАЯ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

				
Габариты				
Длина	Ширина	Высота	Полная высота	Вес
175±3	87±3	154±3	154±3	6.20 кг

Напряжение	12В
Стартерный ток	310А
Полярность	Обратная
Ток заряда	2А
Емкость	20Ah
Метод заряда	14.4V - 14.8V при 20 °C

GEL

Технология GEL



Устойчивость к вибрациям



Готов к эксплуатации сразу
после покупки



Устойчивость к глубоким
разрядам



Увеличенный срок службы



Высокие стартерные токи
даже в экстремальных
условиях (-40°C/+60°C)

Изготовитель

Чжанчжоу Хуавей
Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд
Китай

Официальный импортер

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Энерджи"
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17
+7 (495) 911-97-74



WWW.VEKTOR-MOTO.RU