



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Заклепки алюминиевые «Кедр»

Вытяжные (тяговые) заклепки «КЕДР» — это готовое решение для создания неразъемных соединений в ситуациях, где использование сварки или саморезов невозможно или нецелесообразно. Изделия полностью выполнены из специального алюминиевого сплава, который сочетает в себе два важных качества: высокую пластичность и повышенную стойкость к коррозии. Благодаря пластичности заклепки плотно заполняют отверстие при монтаже, а коррозионная стойкость позволяет использовать крепеж в условиях повышенной влажности, не опасаясь появления ржавых потеков.

Эти заклепки относятся к классическому вытяжному типу. Они состоят из гильзы (тела заклепки) и стержня. В отличие от комбинированных алюминиево-стальных аналогов, здесь и гильза, и стержень выполнены из алюминия. При установке стержень втягивается в тело заклепки и расплющивает его с обратной стороны, создавая прочный и аккуратный узел. Отсутствие стали в конструкции исключает риск возникновения электрохимической коррозии в месте соединения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заклепки диаметром 4,8 мм идеально подходят для соединения листовых материалов толщиной от 1 до 6 мм. Полностью алюминиевая конструкция делает их оптимальным выбором для:

Кровельных и фасадных работ: Крепление алюминиевого профнастила, водосточных систем, доборных элементов, где важна антикоррозионная стойкость и эстетичный внешний вид без ржавых подтеков.

Судостроения и автомобилестроения: Ремонт и сборка узлов, подверженных воздействию влаги и реагентов.

Приборостроения и вентиляции: Монтаж воздуховодов, соединение листового металла, где требуется однородность материалов.

Бытового использования и ремонта: Ремонт садовой мебели, крепление номерных знаков, соединение деталей из тонкого металла или пластика.

## АССОРТИМЕНТ

Код товара	Наименование товара	Диаметр, мм	Длина гильзы, мм
28715	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 3,2 × 6 ММ (25/200)	3,2	6
28716	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 3,2 × 8 ММ (25/200)	3,2	8
28717	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 3,2 × 10 ММ (25/200)	3,2	10
28718	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 3,2 × 12 ММ (25/200)	3,2	12
28719	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,0 × 6 ММ (25/200)	4	6
28720	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,0 × 8 ММ (25/200)	4	8
28721	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,0 × 10 ММ (25/200)	4	10
28722	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,0 × 12 ММ (25/200)	4	12
28723	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,0 × 16 ММ (25/200)	4	16
28724	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,8 × 8 ММ (25/150)	4,8	8
28725	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,8 × 10 ММ (25/150)	4,8	10
28726	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,8 × 12 ММ (25/150)	4,8	12
28727	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50 ШТ. 4,8 × 16 ММ (25/150)	4,8	16

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка:

Совместите две скрепляемые детали. Просверлите сквозное отверстие строго под диаметр заклепки или чуть больше. Важно очистить отверстие от заусенцев.

Установка:

Зарядите заклепку в заклепочник. Вставьте стержень заклепки в отверстие до упора головкой в деталь.

Фиксация:

Сжимая рукоятки инструмента, начинайте тянуть стержень на себя. Гильза начнет деформироваться и плотно обожмет отверстие с обратной стороны.

Завершение:

Когда стержень достигнет критической нагрузки, он с характерным щелчком отломится. Соединение готово. Остаток стержня можно утилизировать.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD.

Адрес: Рум Н401В NO.1 Билдинг, Ист Оф Девелопмент Зоун, Нингбо, Китай, 315040.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

### НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ