

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Арт. 302-047

Армированная алюминиевая лента 50мм*50м

Описание: Армированная алюминиевая клейкая лента AVIORA предназначена для герметизации и термоизоляции различных соединений в местах с высокой и низкой температурой и повышенными требованиями к прочности соединения.

Применение: для герметизации и изоляции стыков и технологических швов; при монтаже вентиляции, воздуховодов и инженерных коммуникаций; для термоизоляции; для защиты от УФ излучения; для ремонта и технического обслуживания трубопроводов, вентиляционных каналов, кровли. Для дополнительной защиты соединений.



Технические характеристики:

Общая толщина ленты	170 мкм (без лайнера)
Размер	50 мм x 50 м
Цвет	Серебристый
Адгезия к стали	≥ 16 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	≥ 80 Н / 25 мм
Состав	Алюминиевая фольга, армирующие стекловолокна, акриловый клеевой слой на основе растворителей, силиконизированная защитная пленка с ПЭ покрытием
Условия хранения	При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Хранить при комнатной температуре.
Страна-изготовитель	Китай

8 495 925-33-11, 8 495 741-44-11
asd@asd.ru
129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 21



Армированная алюминиевая лента 50мм*50м

Преимущества:

- Надежно и прочно приклеивается благодаря контактному клею; увеличенная на 60% адгезия
- Приклеивается к различными материалам: бетон, дерево, пластик, металл
- Подходит под монтаж при отрицательных температурах (от -5 °С)
- Надежно герметизирует
- Работает в диапазоне от -40 °С до +120 °С
- Создает дополнительную защиту благодаря армированной основе; усиленная на 70% прочность
- Лайнер легко отделяется от ленты
- Защищает от конденсата



Дополнительная информация:

Армированная алюминиевая клейкая лента AVIORA состоит из нескольких слоев: фольга+крафтовая бумага+армирующие стекловолокна (120 мкм), акриловый клей на основе растворителей (50 мкм) и силиконизированная бумага. Данные толщины подобраны специально для более быстрого, эффективного и экономного нанесения ленты на поверхность. Толщина силиконизированной бумаги позволяет разматывать и приклеивать ленту без разрывов, т.к. бумага служит прочной основой для фольгированного слоя, поэтому заклеить один технологический шов можно одним отрезком ленты.

Армированные волокна придают ленте дополнительную защиту и прочность: армированная лента на 70% прочнее обычных алюминиевых лент.

Формула клея и толщина ленты подобраны так, чтобы при приклеивании не оставалось зазоров между поверхностью и лентой, а следовательно, влага или прочие агрессивные среды не проникали внутрь.

Лента AVIORA обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, поэтому ее можно использовать для термоизоляции в широком температурном диапазоне от -40 °С до +120 °С.

Алюминиевая лента AVIORA хорошо подходит для тех случаев, когда поверхность необходимо будет в дальнейшем покрасить, т.к. краска легко ложится на ее поверхность.